COMPLEX TRADE
Профессиональное оборудование для кухни

8-495-542-29-00
125212, Москва, Кронштадтский б-р, 7а

Коммерческое предложение от 10.05.2024

Тестоделитель Восход ТД-5

Цена с НДС: 4 488 665 руб.

Артикул: **151421**

Под заказ

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Вместимость бункера, кг	250
Вес тестовой заготовки, гр	150, 1000
Конвейерный	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	3.5
Ширина, мм	1746
Глубина, мм	2335
Высота, мм	1869
Вес (без упаковки), кг	1450
Вес (с упаковкой), кг	1580

Тестоделитель Восход ТД-5 используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для деления тестовых заготовок. Корпус выполнен из нержавеющей стали, детали делительного механизма - из легированного (нержавеющего) чугуна, обладающего повышенной износостойкостью.

Оборудование поставляется в разобранном виде. Монтаж и пусконаладочные работы производятся квалифицированными специалистами. Стоимость работ рассчитывается индивидуально.

Особенности:

- Система управления на базе микропроцессорного контроллера и цветной сенсорной панели
- Ввод, редактирование, хранение и воспроизведение в автоматическом режиме до 100 10-шаговых программ замеса теста с возможностью задания технологических параметров в каждом шаге
- Корректировка программ во время деления
- Отображение графической и текстовой информации о режимах работы, аварийных ситуациях и производимых манипуляциях на большом дисплее
- Автоматическая точечная система смазки
- 2 выгрузных транспортера с индивидуальными регулируемыми приводами и сбрасывающего ножа для стабильного интервала выдачи тестовых заготовок
- Единый привод главного поршня, ножа, корпуса мерной камеры с плавной регулировкой скорости деления при помощи преобразователя частоты
- Регулировка массы тестовых заготовок и скорости отводящих транспортеров с панели оператора
- Плавная регулировка производительности с панели оператора
- Регулировка отводящего транспортера по высоте

- Регулировка объема всасывания теста изменением величины хода главного поршня
- Специальный разъем для подключения тестоделителя к устройству управления тесторазделочной линией
- Блок подготовки воздуха
- Система блокировок
- Остановка механизмов в положении для чистки
- Откидывающийся бункер для удобства чистки
- Быстрый демонтаж ножа и поршней без применения специального инструмента для санитарной обработки
- Колесные опоры

Дополнительные характеристики:

- Количество заготовок за один рабочий ход: 3
- Производительность: от 1620 до 3780 шт./ч
- Относительная погрешность деления:
    - Тестовые заготовки массой до 0,2 кг: ±3%
    - Тестовые заготовки массой свыше 0,2 кг: ±2%
- Давление подводимого сжатого воздуха: от 4 до 5 кгс/см2
- Габариты в упаковке: 1950x1600x2070 мм

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.
Цены указаны с учетом НДС.