

Коммерческое предложение от 20.05.2024**Фармацевтический холодильный шкаф POZIS XF-140-2****Цена с НДС: 30 444 руб.****Артикул: 755265****Под заказ**

Гарантия	24 мес.
Страна-производитель	Россия
Температурный режим, °C	от 2 до 15
Исполнение двери	глухая
Тип охлаждения	динамическое
Объем, л	140
Цвет	белый
Подключение, В	220
Мощность, кВт	0.15
Ширина, мм	600
Глубина, мм	610
Высота, мм	910
Вес (без упаковки), кг	40
Вес (с упаковкой), кг	43.5

Фармацевтический холодильный шкаф [POZIS XF-140-2](#) предназначен для временного хранения медицинских препаратов (вакцины, реагенты и биологические препараты) в клиниках, больницах и аптеках. В модели предусмотрен встроенный дисплей для контроля внутренней температуры. Оборудование оснащено глухой металлической дверью, удобной ручкой, замком, роликами, опорами, полками и контейнерами. Материал теплоизоляции – пенополиуретан.

В комплект поставки входят 2 ключа от двери.**Технические характеристики:**

- Точность поддержания температуры: ± 2 °C
- Объем установленной карты памяти: 2 Гб
- Потребляемая мощность:
 - Номинальная: 0,15 кВт
 - Максимальная: 0,165 кВт
- Потребление электроэнергии: 0,52 кВт*ч/сутки
- Корректированный уровень звуковой мощности: 55 дБа
- Температура окружающей среды: от 10 до 35 °C
- Внутренние размеры камеры: 528x435x702 мм

- Объем упаковки: 0,397 м3
- Габариты в упаковке: 650х630х970 мм
- Количество полок - 3 шт, контейнеров - 2 шт
- Блок управления БУ-M01 со сверхчувствительным датчиком
 - Автоматическое поддержание температуры в камере
 - Работа системы мониторинга во время отключения электропитания не менее 24 часов
 - Применение аккумуляторов в качестве элементов питания системы (с автоматическим восполнением заряда батарей при появлении электропитания)
 - Индикация отсутствия электропитания с записью в текущем файле
 - Запись до 45000 показаний с автоматической перезаписью старых файлов
 - Возможность увеличения объема памяти (SD-карта)
 - Настраиваемая частота регистрации (от 1 раза в минуту до 1 раза в час)
- Автоматическая система оттаивания
- Охлаждение агрегатом компрессорного типа
- Герметизация дверного проема эластичным уплотнителем с магнитной вставкой
- Хладагент: R600a
- Сигнализация при отклонении температуры от заданной
- Отключение вентилятора при открывании двери
- Антибактериальное покрытие внутреннего шкафа
- Роликовые опоры для облегчения перемещения

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.