

Коммерческое предложение от 19.05.2024**Купольная посудомоечная машина Silanos N1300 DOUBLE EVO2 HY-NRG****Цена с НДС: 882 746 руб.****Артикул: 434747****Уточняйте**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Италия
Цикл мойки, сек.	60, 120, 180, 480
Размер кассеты, мм	500x500
Производительность, корзин/час	от 14 до 120
Подключение к горячей воде	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Дозатор моющего средства	Да
Помпа слива	Да
Подключение, В	380
Мощность, кВт	22.2
Ширина, мм	1181
Глубина, мм	796
Высота, мм	1500
Вес (без упаковки), кг	153
Вес (с упаковкой), кг	170

Купольная посудомоечная машина [Silanos N1300 DOUBLE EVO2 HY-NRG](#) используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Модель оснащена электронной панелью управления, цельнотянутым моечным баком с закругленными углами и двойными фильтрами и автоматическим запуском при закрытом куполе.

Корпус, моечный бак и рукава выполнены из нержавеющей стали.

Комплектация:

- 2 кассеты для 18 тарелок
- 2 универсальные кассеты
- 2 вставки для приборов
- Шланг для подвода воды
- Шланг сливной
- Трубка для ополаскивающего средства

Особенности:

- Регулировка температуры, времени и статуса машины
- Моющий цикл для одновременного мытья тарелок и подносов оптимизирует рабочую нагрузку и позволяет сэкономить время
- Система HY-NRG с увеличенным давлением подачи воды
- Функция термостоп
- Система INTELLIWASH позволяет снизить эксплуатационные расходы
- Автоматический цикл самоочистки бака
- Контроль неисправностей машины
- Сохранение ежедневного количества циклов и на протяжении всего эксплуатационного срока
- Возможность установки столов

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - Общая: 120 / 60 / 40 / 14 кассет/ч
 - Моющая помпа: 503 л/мин.
 - Ополаскивающая помпа: 130 л/мин.
- Объем:
 - Моечный бак: 60 л
 - Бойлер: 24 л
- Расход воды за цикл:
 - 1 кассета: 2,7 л
 - 2 кассеты: 5,4 л
- Мощность:
 - Бойлер: 20 кВт
 - ТЭН моечного бака: 6 кВт
 - Моющая помпа: 2x 1,1 кВт
 - Ополаскивающая помпа: 2x 0,2 кВт
- Температуры мойки / полоскания: 55 / 82 °C
- Давление подаваемой воды: 200-400 кПа
- Жесткость подаваемой воды: 7-12 °dF

Опции (заказываются отдельно):

- Перильстатический дозатор моющего средства
- Конденсатор пара и рекуператор
- Встроенная помпа слива
- Встроенная осмос система (300 л/час)
- Встроенный смягчитель воды с автоматическим циклом регенерации и возможностью регулирования, в зависимости от жесткости воды
- Индикатор уровня соли
- Wi-Fi соединение

Производительность указана при подключении к воде с температурой 50 °C.

Рекомендуется использовать смягчитель воды при жесткости воды выше 12 ° dF.

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.