

**Коммерческое предложение от 18.05.2024****Котел пищеварочный KAYMAN КПЭ-250****Цена с НДС: 162 797 руб.****Артикул: 192422****Под заказ**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Гарантия               | 12 мес.       |
| Страна-производитель   | Россия        |
| Опрокидывание          | ручное        |
| Количество ТЭНов       | 3             |
| Тип подключения        | электричество |
| Объем, л               | 250           |
| Тип                    | стационарный  |
| Подключение, В         | 380           |
| Мощность, кВт          | 22.5          |
| Ширина, мм             | 940           |
| Глубина, мм            | 840           |
| Высота, мм             | 1360          |
| Вес (без упаковки), кг | 190           |
| Вес (с упаковкой), кг  | 209           |

Пищеварочный котел [KAYMAN КПЭ-250](#) предназначен для кипячения воды, приготовления первых, вторых и третьих блюд, варки овощей на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена автоматическим управлением тепловым режимом работы от "сухого хода". Корпус выполнен из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм.

Автоматическое управление тепловым режимом осуществляется в режиме двухступенчатого регулирования нагрева котла: разогрев и варка. Разогрев происходит на полной мощности, включаются все ТЭНы, варка - на пониженной мощности, отключается часть ТЭНов. Защита от "сухого хода" осуществляется с помощью электрода, включенного в цепь питания реле "сухого хода".

**Особенности:**

- Предохранительный клапан двойного действия для выпуска пара из пароводяной рубашки и выпуска воздуха при возникновении разряжения
- Заливное устройство для заполнения варочной ёмкости водой
- Сливной кран для слива воды при промывке варочной ёмкости
- Воронка с краном для заполнения пароводяной рубашки кипячёной водой и предварительного выпуска из неё воздуха
- Контрольный водяной кран для контроля уровня воды в пароводяной рубашке
- Пробка для спуска воды при промывке пароводяной рубашки
- Пульт управления

- Контрольно-измерительный прибор

**Дополнительные характеристики:**

- Мощность ТЭНа: 3х 7,5 кВт
- Рабочее давление в пароводяной рубашке: 50 кПа
- Время разогрева: 60 мин.
- Диаметр водопровода: 1/2

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.