

Коммерческое предложение от 16.05.2024**Печь конвекционная Тулаторгтехника ПКУ-530****Цена с НДС: 63 144 руб.****Артикул: 646026****Под заказ**

Гарантия	12 мес.
Страна-производитель	Россия
Количество уровней	4
Тип гостроемкости/противня	GN 1/1
Расстояние между уровнями, мм	40
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Нет
Температурный режим, °C	от 50 до 260 °C
Управление	механическое
Тип подключения	электричество
Автоматическая мойка	Нет
Подключение, В	380
Мощность, кВт	6
Ширина, мм	795
Глубина, мм	660
Высота, мм	795
Вес (без упаковки), кг	71
Вес (с упаковкой), кг	111

Конвекционная печь [Тулаторгтехника ПКУ-530](#) предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 2 кольцевыми нагревательными элементами. Съемное внутреннее стекло дверцы облегчают чистку и обеспечивают максимальную гигиену. Тепловая камера, боковые и верхняя облицовочные поверхности, наружные детали дверцы и панель с приборами выполнены из нержавеющей стали, задняя и нижняя облицовочная поверхности - из оцинкованной стали.

В комплект поставки входят 8 кронштейнов уровней для установки противней, 8 кронштейнов уровней для установки противней нестандартных размеров, 4 регулируемые опоры и 2 фиксатора крепления задних опор.

Особенности:

- Инжекторная система увлажнения воздуха
- Плавное регулирование температуры в камере

- Автоматическое и ручное регулирование времени
- Электромеханический таймер со звуковым оповещением окончания цикла приготовления
- Аварийный термостат отключает режим нагрева печи при превышении температуры в камере выше предельно допустимой
- При выключенном терморегуляторе и включенном таймере печь работает в режиме быстрого охлаждения
- Дверца с двойным остеклением термоустойчивыми стеклами
- Вертикальная навеска дверцы (открывается справа налево)
- Регулирование плотности прилегания дверцы к камере
- Регулирование положения ответной части замка дверки
- 2 лампы внутреннего освещения, которые работают автономно, даже при выключенных вентиляторах и ТЭНах
- Съёмный лоток для сбора конденсата и капель воды

Дополнительные характеристики:

- Габариты в упаковке: 930x820x915 мм
- Объем упаковки: 0,7 м3

Совместимость:

- Расстоечный шкаф [РТ-530У-ПК](#)
- Подставка ШРТ-530

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.