


**Коммерческое предложение от 20.05.2024****Сплит-система среднетемпературная АСК-Холод СС-13 ECO****Цена с НДС: 71 939.40 руб.****Артикул: 969782****Есть в наличии**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Гарантия                                 | 12 мес.             |
| Страна-производитель                     | Россия              |
| Температурный режим, °C                  | от -5 до 10         |
| Хладагент                                | R404                |
| Холодопроизводительность, Вт             | 1280                |
| Объем холодильной камеры, м³             | от 8 до 22          |
| Вес внешнего блока (без упаковки), кг    | 45 кг               |
| Вес внешнего блока (с упаковкой), кг     | 74 кг               |
| Вес внутреннего блока (без упаковки), кг | 20 кг               |
| Вес внутреннего блока (с упаковкой), кг  | 33 кг               |
| Тип                                      | среднетемпературная |
| Подключение, В                           | 220                 |
| Мощность, кВт                            | 0.85                |
| Вес (без упаковки), кг                   | 65                  |
| Вес (с упаковкой), кг                    | 107                 |

Среднетемпературная сплит-система [АСК-Холод СС-13 ECO](#) предназначена для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена компрессорно-конденсаторным блоком и воздухоохладителем, соединенными между собой теплоизолированными медными трубками, по которым циркулирует хладагент и выводится конденсат, а также кабелем питания и управления. Корпус изготовлен из оцинкованной стали белого цвета Ral 9003 толщиной 0,9-1,2 мм с полимерным покрытием в защитной пленке, трубы конденсатора и испарителя - из меди, ребра - из алюминиевого сплава.

**Комплектация:**

- Конденсатор и испаритель: ребристо-трубный с обдувом осевым вентилятором
- Система регулирования: настроенный контроллер Eliwell (может быть заменен по усмотрению производителя на аналог без ухудшения качества)
- Осевые вентиляторы увеличенной производительности
- Выносной пульт управления

**Особенности:**

- Компрессор: Tecumseh CAJ 9510 Z (Франция)
- Автоматика: Danfoss (Германия), Eliwel, Dixell
- Тип управления: электронный блок
- Оттайка испарителя автоматическая при помощи ТЭНов
- Обогрев дренажной трубки (слива конденсата) при помощи ПЭНов

**Дополнительные характеристики:**

- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Поверхность: 5,95 м2
  - Количество вентиляторов: 1
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4-8 мм
  - Поверхность: 4,5 м2
  - Количество вентиляторов: 1
- Вес хладагента: 0,7 кг
- Длина струи: 5 мм
- Производительность: 800 м3/час
- Габариты в упаковке: 1010x600x1020 мм

**Опции (заказываются отдельно):**

- Зимний комплект для эксплуатации моноблоков на улице (при температуре до -10 °C)
- Трубопровод «Т» (медная труба + теплоизоляция трубопровода)

Цена, указанная в данном коммерческом предложении, действительна 1 день.

Цены указаны с учетом НДС.